



Professional lighting

**EUROLIGHT**

PRODUKTFICHE CAS-2

## CASTAN • LSP 155 direct/indirect

Inbouwtoestel voor verlaagd plafond module 600 van het type "Mild Light" met Darklight optiek.

Basis in plaatstaal gespoten met epoxyvezel verf en gebakken bij 180°C.

Een witgeverfde plaatstaal reflector in de vorm van een cilinderboog, verzorgt de indirecte verlichting.

De lampen worden afgedekt met een anti-reflectie lichtspiegel optiek "dark 2" in glanzend 99,90 zuiver aluminium, dubbel parabolisch gevormd.

Ballast: elektronisch of dimbaar

Afmetingen:

	l	d	h
1xPL-55W	597	597	100

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.

Appareil pour encastrement dans faux plafond module 600 du type « Mild Light » avec optique darklight.

Corps en tôle d'acier verni avec de la peinture epoxy polyester blanc et cuit au four à 180°C.

Un réflecteur en forme d'arc de cylindre en tôle d'acier, verni avec des poudres époxy blanches, donne la lumière indirecte.

Les lampes sont couvertes par une optique lamellaire « dark 2 » constituée par des longerons et des lamelles bi paraboliques en aluminium 99,90 pur.

Ballaste: électronique ou dimmable

Dimensions:

	l	d	h
1xPL-55W	595	595	160

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.

