

DEOS Downlight IVV-703

Inbouw verlichtingsarmatuur van het type 'downlighter' voor metaal halide lampen met geringe inbouwhoogte.

Het toestel is opgebouwd uit een stalen ring, een stalen frame met regelbare 'self-locking' klemmen en een aluminium spiegelreflector.

Beschermingsgraad: IP 20.

Ballast in kunststof behuizing: low-loss of elektronisch.

Afdekking: UV-beschermend glas

Uitvoeringen: **H** glanzende spiegelreflector

Lampen: 1 x HQI-TS 70W / Rx7-s
1 x HQI-TS150W / Rx7-s
1 x HQI-T 35W / G12
1 x HQI-T 70W / G12
1 x HQI-T150W / G12

Afmetingen: \varnothing 205 x H 190 (mm)

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C—IEC 227-3.

Appareil d'éclairage à encastrer du type 'downlighter' pour des lampes metal halide, à faible hauteur d'encastrement.

L'appareil est constitué d'un anneau en acier, un frame en acier avec des pattes auto-serrant et un réflecteur en aluminium.

Étanchéité: IP 20

Ballaste dans un boîtier en matière synthétique: low-loss ou électronique.

Verre protectrice anti-rayons UV.

Exécutions: **H** réflecteur brillant

Lampes: 1 x HQI-TS 70W / Rx7-s
1 x HQI-TS150W / Rx7-s
1 x HQI-T 35W / G12
1 x HQI-T 70W / G12
1 x HQI-T150W / G12

Dimensions: \varnothing 205 x H 190 (mm)

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C—IEC 227-3.

