



## MITWA • LED BULB AR111 - 7W







### LICHTBRON IN GU 5.3 UITVOERING MET LED-TECHNOLOGIE

POWER-LED	- 7 X POWER LED - 350mA
LED TYPES	- BRIDGELUX LED
LUMEN	- 602 lm voor 3000K° - 665lm voor 5500K°
STRALINGSHOEKEN	- 15° - 25° - 35° - 45°
VOEDING	- AC/DC 12V voor lampvoet GU5.3 - 220V voor lampvoet E27
LICHTKLEUREN	- CRI 80 - 3000K° / 5500K°
LEVENSDUUR	- 50.000 UUR met LED DRIVER (12V) - 50.000 UUR 220V E27
AFMETINGEN	- HOOGTE 53 mm / DIAMETER 111 mm - HOOGTE E27 - 137mm
T°LAMPOPPERVLAK	- max 53 °C
T°GEBRUIK	- min 10°C tot plus 40°C
GARANTIE	- 2 JAAR

### SOURCE D'ECLAIRAGE GU 5.3 A TECHNOLOGIE LED

POWER-LED	- 7 X POWER LED - 350mA
TYPES DE LED	- BRIDGELUX LED
LUMEN	- 602 lm pour 3000K° - 665 lm pour 5500K°
EMISSION EN °	- 15° - 25° 35° - 45°
ALIMENTATION	- AC/DC 12V pour socket GU5.3 - 220V pour socket E27
COULEURS	- CRI 80 - 3000K° / 5500K°
DUREE DE VIE	- 50.000 H avec LED DRIVER (12V GU53) - 50.000 Heures 220V E27
DIMENSIONS	- LARGEUR 111mm / DIAMETRE 53mm - HAUTEUR E27 - 137mm
T°SURFACE	- max 53 °C
T°AMBIANTE	- min 10°C à plus 40°C
GARANTIE	- 2 ANS



Model	LSB407WB80	LSB407NB80	LSB407RB80	LSB407GB80	LSB407BB80	LSB407AB80
Dimension (mm)	As dimension drawings					
Lighting type	LED 111					
Led consumption	1W	1W	1W	1W	1W	1W
Total consumption	7W	7W	7W	7W	7W	7W
Constant current	350mA	350mA	350mA	350mA	350mA	350mA
Total current	350mA	350mA	350mA	350mA	350mA	350mA
Input voltage	100~240Vac					
Output voltage	36Vdc					
Beam angle	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Operating temp.	53°	53°	53°	53°	53°	53°
Total lumens	665 lm	602 lm	350 lm	455 lm	140 lm	322 lm
Light color						
Material	Aluminum					