



# MITWA • LED BULB AR111

## LICHTBRON IN AR-111 UITVOERING MET LED-TECHNOLOGIE


POWER-LED	- 7 X 1W POWER LED - 350mA
LED TYPES	- CREE / BRIDGELUX
LUMEN	- 735 lm voor 3000K° ( BRIDGELUX Chip ) - 770 lm voor 5500K° ( BRIDGELUX Chip ) - 973 lm voor 6300K° ( CREE package )
STRALINGSHOEKEN	- 15° - 30° - 45°
VOEDING	- AC/DC 12V voor lampvoet G53 - 220V voor lampvoet E27
LICHTKLEUREN	- 3000K° / 5500K° / 6300K° ( Cree Leds )
LEVENSDUUR	- 50.000 UUR met LED DRIVER (12VG53) - 50.000 UUR 220V E27 - 40.000 UUR op klassiek vsa (12VG53)
AFMETINGEN	- BREEDTE / DIAMETER 111mm - HOOGTE G53 - 65mm - HOOGTE E27 - 108mm
T° LAMPOPPERVLAK	- max 50 °C
T° GEBRUIK	- min 10°C tot plus 40°C

## SOURCE D'ECLAIRAGE AR-111 A TECHNOLOGIE LED


POWER-LED	- 7 X 1W POWER LED - 350mA
TYPES DE LED	- CREE / BRIDGELUX
LUMEN	- 735 lm pour 3000K° ( BRIDGELUX Chip ) - 770 lm pour 5500K° ( BRIDGELUX Chip ) - 973 lm pour 6300K° ( CREE package )
EMISSION EN °	- 15° - 30° - 45°
ALIMENTATION	- AC/DC 12V pour socket G53 - 220V pour socket E27
COULEURS	- 3000K° / 5500K° / 6300K° ( Cree Leds )
DUREE DE VIE	- 50.000 H avec LED DRIVER (12VG53) - 50.000 Heures 220V E27 - 40.000 H sur vsa classique (12VG53)
DIMENSIONS	- LARGEUR / DIAMETRE 111mm - HAUTEUR G53 - 65mm - HAUTEUR E27 - 108mm
T° SURFACE	- max 50 °C
T° AMBIANTE	- min 10°C à plus 40°C




LED-111-7W-5500K-735-15-E27




LED-111-7W-5500K-735-30-E27




LED-111-7W-5500K-735-45-E27



LED-111-7W-3000K-665-15-E27



LED-111-7W-3000K-665-30-E27



LED-111-7W-3000K-665-45-E27

