

METALMEK • 1190 TL

Inbouwtoestel voor verlaagd plafond module 320-620 met onzichtbare profielen.

Basis in plaatstaal gespoten met epoxyvezel verf en gebakken bij 180°C.

Wit gelakt stalen frame met een diamantpunt lichtverdeler in hoogwaardig methacrylaat met gladde onderkant.

Optioneel verkrijgbaar in glad opaal methacrylaat (Versie MO) of in polycarbonaat (Versie PP).

Het frame is bevestigd met 4 glijstaafjes met veiligheidsschroef en kan scharnierend geopend worden voor gemakkelijk onderhoud.

Ballast: 'low-loss', elektronisch of dimbaar

$\eta = 58,86\%$ (2-lamps) B NBN = BZ4

Afmetingen:

	l	d	h
2x18W	622	322	100
2x36W	1222	322	100
2x58W	1522	322	100
3x18W	622	622	100
3x36W	1222	622	100
3x58W	1522	622	100
4x18W	622	622	100
4x36W	1222	622	100

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.

Appareil pour encastrément dans faux plafond module 320-620 avec profils non-apparents.

Corps en tôle d'acier verni avec de la peinture epoxy-polyester blanc et cuit au four à 180°C.

Châssis de soutien du diffuseur en tôle d'acier fixé sur le corps par 4 plaquettes avec une vis de sécurité permettant son ouverture en charnière lors de l'entretien.

Le diffuseur est constitué d'une plaque en méthacrylate à prismes hexagonaux lisse dans la partie externe. En option le diffuseur est disponible en méthacrylate opale (MO) ou en polycarbonate (PP).

Ballaste: 'low-loss', électronique ou dimmable

$\eta = 58,86\%$ (2-lampes) B NBN = BZ4

Dimensions:

	l	d	h
2x18W	622	322	100
2x36W	1222	322	100
2x58W	1522	322	100
3x18W	622	622	100
3x36W	1222	622	100
3x58W	1522	622	100
4x18W	622	622	100
4x36W	1222	622	100

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.



4x18 W

Angoli Gamma 180 150 120

