

METALMEK • 7550

Standaard strip voor T-5 / 16mm. Fluorescentielampen met transparante lichtverspreider in polycarbonaat.
Basis in plaatstaal gespoten met epoxyvezel verf en gebakken bij 180°C.

Dichtingsgraad: IP 40

Ballast: elektronisch of dimbaar

Afmetingen:

	l	d	h
1x14W	586	55	65
1x24W	586	55	65
1x28W	1186	55	65
1x54W	1186	55	65
1x35W	1486	55	65
1x80W	1486	55	65

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.

Réglette standard pour lampes fluorescentes T-5 / 16mm à diffuseur de lumière en polycarbonate transparent.

Corps en tôle d'acier verni avec de la peinture epoxypolyesther blanc et cuit au four à 180°C.


Etanchéité: IP 40

Ballaste: électronique ou dimmable

Dimensions:

	l	d	h
1x14W	586	55	65
1x24W	586	55	65
1x28W	1186	55	65
1x54W	1186	55	65
1x35W	1486	55	65
1x80W	1486	55	65

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.



1x28 W

