

METALMEK • 7810 - 7960 PAR 90 special

Inbouwtoestel voor T5-lampen; module 295-595.
Basis in plaatstaal gespoten met epoxyvezel verf en gebakken bij 180°C.
Anti-reflectie lichtspiegel optiek "dark 2" in matglanzend 99,90 zuiver aluminium, dubbel parabolisch gevormd en bewerkt om regenboogeffecten te vermijden.
Darklight: < 200 cd/m² bij een lichtuitstraling van 60°.
Het raster is bevestigd met springveren en kan scharnierend geopend worden voor gemakkelijk onderhoud.
Ballast: elektronisch of dimbaar.

Options : - Luchtsleuven " AIR SLOTS" voor ventilatieregeling.
- Uitvoering in miro 05 - 07
- Fabrikage op maat - aanpassing Bandraster / mod 300
- Aansluiting met Wieland stekkers
- Voorgemonteerde noodunits

Afmetingen:

	l	d	h
1x14W - 24W	595	150	67
1x28W - 54W	1195	150	67
1x35W - 49W	1495	150	67
2x14W - 24w	595	295	67
2x28W - 54w	1195	295	67
2x35W - 80w	1495	295	67
3x14W - 24w	595	595	67
4x14W - 24w	595	595	67

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.

Appareil encastré pour lampes T5.modulation 295-595
Corps en tôle d'acier verni peint en époxy polyester blanc et cuit au four à 180°C.
Optique lamellaire « dark 2 » constituée par des longerons et des lamelles bi paraboliques en aluminium satiné 99,90 pur, antireflet et anti-iridescent.
Darklight: < 200 cd/m² à un angle de 60°.
L'optique est fixé au corps avec des ressorts de tenue, aucun outil est nécessaire pour son ouverture en charnière lors de l'entretien.
Ballaste: électronique ou dimmable

Option : - Fentes d'extraction d'air « AIR SLOTS » pour conditionnement d'air.
- Louvre en miro 05 - 07
- Fabrication sur mesure - adaptation Bandraster / mod 300
- Connecteurs Wieland
- Unités de secours pré-montées


Dimensions:

	l	d	h
1x14W - 24W	595	150	67
1x28W - 54W	1195	150	67
1x35W - 49W - 80W	1495	150	67
2x14W - 24w	595	295	67
2x28W - 54w	1195	295	67
2x35W - 80w	1495	295	67
3x14W - 24w	595	595	67
4x14W - 24w	595	595	67

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.



Armateur: METALMEK SRL
SPECIALE 7960 1x28W miro 07



Armateur: METALMEK T5 295-595
7810 P90 FL5 4x14W Miro 05

