

METALMEK • UP • 8000 / 8100

Wandtoestel of staanlamp voor indirecte verlichting
Basis in plaatstaal gespoten met RAL 9010 epoxyvezel verf en gebakken bij 180°C.
Het toestel kan of volledig gesloten of met microperforaties of met een centrale transparante methacrylaat-balk geleverd worden.
Parabolische reflector in wit epoxy gelakte staalplaat.
Ballast: elektronisch of dimbaar

Afmetingen:

Wandtoestel 8000 UP:	l	d	h
FLC 2x36W	550	340	70
FLC 2x55W	550	340	70

Staanlamp 8001 UP:	l	d	h
FLC 4x36W	550	550	1960
FLC 4x55W	550	550	1960

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.

Applique mural ou lampadaire pour un éclairage indirecte.
Corps en tôle d'acier verni avec de la peinture epoxy-polyester RAL 9010 et cuit au four à 180°C.
L'armature peut être obtenue soit avec des microperforations, soit en tôle pleine ou soit avec une barre en méthacrylate transparente.
Le réflecteur parabolique en tôle d'acier est peint en epoxy blanc.
Ballaste: électronique ou dimmable

Dimensions:

Applique 8000 UP:	l	d	h
FLC 2x36W	550	340	70
FLC 2x55W	550	340	70

Lampadaire 8001 UP:	l	d	h
FLC 4x36W	550	550	1960
FLC 4x55W	550	550	1960

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.

