

# METALMEK • 9130 C

Zeer esthetisch inbouwtoestel voor verlaagd plafond module 300-600 van het type "Mild Light".

Basis in plaatstaal gespoten met epoxyvezel verf en gebakken bij 180°C.

Twee witgeverfde plaatstalen parabolische reflectoren in de vorm van vleugels van een meeuw, zijn in de armatuur geklikt.

De lampen worden afgedekt met een gechromeerde halfronde plaatstalen scherm. Hierin is een methacrylaat staaf bevestigd die een weinig direct licht doorlaat.

Ballast: "low loss", elektronisch of dimbaar

Afmetingen:

	l	d	h
1xPL-36W	595	595	160
1xPL-55W	595	595	160
2xPL-36W	595	595	160
2xPL-55W	595	595	160

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.

Appareil très esthétique pour encastrément dans faux plafond module 300-600 du type « Mild Light »

Corps en tôle d'acier verni avec de la peinture epoxy polyesther blanc et cuit au four à 180°C.

Deux réflecteurs paraboliques en tôle d'acier, verni avec des poudres époxy blanches, modelé en « ailes de mouette » sont assemblés à déclin au corps.

La couverture des lampes en tôle d'acier chromé, avec une tige en méthacrylate transparent, placée au centre de la couverture, transmet une lame de lumière directe..

Ballaste: "low loss", électronique ou dimmable

Dimensions:

	l	d	h
1xPL-36W	595	595	160
1xPL-55W	595	595	160
2xPL-36W	595	595	160
2xPL-55W	595	595	160

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.



## 1x55W

