

METALMEK • 9150 PAR 90

Inbouwtoestel voor verlaagd plafond module 300-600 van het type "Mild Light".

Basis in plaatstaal gespoten met epoxyvezel verf en gebakken bij 180°C.

Twee witgeverfde plaatstalen parabolische reflectoren in de vorm van vleugels van een meeuw, zijn in de armatuur geklikt.

De lampen worden afgedekt met een anti-reflectie lichtspiegel optiek "dark 2" in matglanzend 99,90 zuiver aluminium, dubbel parabolisch gevormd en bewerkt om regenboogeffecten te vermijden.

Ballast: elektronisch of dimbaar

Afmetingen:

	l	d	h
1xPL-55W	595	595	160
2xPL-55W	595	595	160

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.

Appareil pour encastrement dans faux plafond module 300-600 du type « Mild Light »

Corps en tôle d'acier verni avec de la peinture epoxy polyesther blanc et cuit au four à 180°C.

Deux réflecteurs paraboliques en tôle d'acier, verni avec des poudres époxy blanches, modelé en « ailes de mouette » sont assemblés à déclin au corps.

Les lampes sont couvertes par une optique lamellaire « dark 2 » constituée par des longerons et des lamelles bi paraboliques en aluminium satiné 99,90 pur, antireflet et anti-iridescent.

Ballaste: électronique ou dimmable

Dimensions:

	l	d	h
1xPL-55W	595	595	160
2xPL-55W	595	595	160

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.



1x55W

