

Decoratief autonoom noodverlichtingstoestel gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 voor universeel gebruik. IP40
De microprocessor gestuurde "Autotest"-functie doet een wekelijkse functietest en om de drie maanden worden de batterijen getest op hun gebruiksduur. Uitvoering in centraal test = ATX
Ontwerp: een aluminium basis en een polycarbonaat lichtverspreider.

Hoge lichtrendement van 51,25 Lm/W.
Zicht afstand: 24 / 34m.

De toestellen zijn uitgerust met NiMH-batterijen (enkel Evolux 8W.1 met NiCd batterijen).

Drie kleuren LED's geven de status aan van de zelftest-functie en dat het oplaadcircuit is geactiveerd. Een test knop is standaard.

Opties: • accessoires voor inbouw
• hangend pictogram
• stalen beschermkorf

Type	Lamp	Flux	h	Autonomie
<u>Niet Permanent:</u>				
• Evolux 8W.1	8W	410Lm	32%	1 uur
• Evolux 8W.3	8W	410Lm	32%	3 uur

Type	Lamp	Flux	h	Autonomie
<u>Permanent-niet permanent:</u>				
• Multievo-AT 8W.1	8W	410Lm	50%	1 uur
• Multievo-AT 8W.3	8W	410Lm	50%	3 uur
• Multievo-ATX 8W.1	8W	410Lm	70%	1 uur

Appareil d'éclairage de secours autonome décoratif, conforme à la norme EN 60598-2-22 pour utilisation universelle. IP40

La fonction « **Autotest** » commandé par microprocesseur exécute un test de fonction toutes les semaines et un test sur l'autonomie des batteries tout les trois mois. Version gestion centralisée = ATX
Design: une base en aluminium et un diffuseur de lumière en polycarbonate.

Rendement élevé de 51 Lm/W.
Distance de vue : 24 / 34m.

Les appareils sont équipés de batteries NiMH (sauf Evolux 8W.1 avec batteries NiCd).

Trois LED's couleurs indique l'état de la fonction de contrôle et d'activation du circuit de recharge. Un bouton de test est standard.

Options: • accessoires pour encastrément
• pictogramme suspendue
• cage de protection en acier

Type	Lampe	Flux	h	Autonomie
<u>Non Permanent:</u>				
• Evolux 8W.1	8W	410Lm	32%	1 hr
• Evolux 8W.3	8W	410Lm	32%	3 hrs

Type	Lampe	Flux	h	Autonomie
<u>Permanent-Non permanent:</u>				
• Multievo-AT 8W.1	8W	410Lm	50%	1 hr
• Multievo-AT 8W.3	8W	410Lm	50%	3 hrs
• Multievo-ATX 8W.1	8W	410Lm	70%	1 hr

