



# SEC Lighting • NOVALUX AT + ATXL IP65

Autonoom noodverlichtingstoestel gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 voor universeel gebruik in vochtige omgevingen.

De microprocessor gestuurde "Autotest"-functie doet een wekelijkse functietest en om de drie maanden worden de batterijen getest op hun gebruiksduur. Uitvoering **ATXL** voor centrale sturing met **Elmax Look** ( via bus RS485. )

Ontwerp: basis en lichtverspreider in polycarbonaat .

Hoge lichtrendement van 56 Lm/W.

De toestellen zijn uitgerust met NiCd-batterijen.

Een multi-kleuren LED geeft de status aan van de zelftest-functie en dat het oplaadcircuit is geactiveerd. Een test knop is standaard.

Dichting: IP 65

Opties: • accessoires voor inbouw

- reflector voor neerwaarts gerichte lichtuitstraling
- stalen beschermkorf

Type	Lamp	Flux	Rendement	Autonomie
<u>Niet Permanent:</u>				
• <b>NovaLux 8W.1</b>	8W	410Lm	26%	1 uur
• <b>NovaLux 8W.2</b>	8W	410Lm	24%	2 uur
• <b>NovaLux 8W.3</b>	8W	410Lm	30%	3 uur
• <b>NovaLux 11W.1</b>	11W	900Lm	21%	1 uur

Permanent-niet permanent:

- **MultiNova 8W.1** 8W 410Lm 35%/100% 1 uur
- **MultiNova 8W.3** 8W 410Lm 36%/100% 3 uur

Appareil d'éclairage de secours autonome, fabriqué conforme la norme EN 60598-2-22 pour utilisation universelle dans un environnement humide.

La fonction « **Autotest** » commandé par microprocesseur exécute un test de fonction toutes les semaines et un test sur l'autonomie des batteries tout les trois mois. Execution en **ATXL** pour une gestion centralisée avec **Elmax Look** ( bus de comm. RS485 )

Design: base et diffuseur de lumière en polycarbonaté.

Rendement élevé de 56 Lm/W.

Les appareils sont équipés de batteries NiCd.

Une LED multi couleurs indique l'état de la fonction de contrôle et d'activation du circuit de recharge. Un bouton de test est standard.

Etanchéité: IP 65

Options:

- accessoires pour encastrement
- réflecteur pour une lumière vers le bas
- cage de protection en acier

Type	Lampe	Flux	Rendement	Autonomie
<u>Non Permanent:</u>				
• <b>NovaLux 8W.1</b>	8W	410Lm	26%	1 heure
• <b>NovaLux 8W.2</b>	8W	410Lm	24%	2 heures
• <b>NovaLux 8W.3</b>	8W	410Lm	30%	3 heures
• <b>NovaLux 11W.1</b>	11W	900Lm	21%	1 heure

Permanent-non permanent:





- **MultiNova 8W.1** 8W 410Lm 35%/100% 1 heure
- **MultiNova 8W.3** 8W 410Lm 36%/100% 3 heures



Optional reflector



Recessed mounting accessories (option)



Set of standard labels included in package (only one for suspended label)