

Autonoom hermetisch noodverlichtingstoestel gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22.

Basis in glasvezel versterkt polyester met polycarbonaat lichtverdeelkap.

Hoog lichtrendement tot 80 lm/W.

Het toestel is uitgerust met NiCd-batterijen.

Een LED geeft aan dat de voeding is aangesloten en dat het op-laadcircuit is geactiveerd. Een test knop is standaard.

Dichtingsgraad: IP65

Type	Lamp	Flux	Rendement	Autonomie
<u>Niet Permanent:</u>				
• Perun 18W.1	18W	1150Lm	42%	1 uur
• Perun 18W	18W	1150Lm	27%	3 uur
• Perun 36W.K	FLC-36W	2900Lm	40%	1 uur
• Perun 36W	36W	2850Lm	20%	2 uur

Permanent:

- MultiPerun 18W 2x18W 2x1150Lm 27%/100% 3 uur
- MultiPerun 36W 2x36W 2x2850Lm 20%/100% 2 uur
- MultiPerun 58W 2x58W 2x4600Lm 25%/100% 1 uur

Afmetingen:

18W	650 x 186 x 110
FLC-36W	650 x 186 x 110
36W	1290 x 186 x 110
58W	1590 x 186 x 110

Appareil d'éclairage de secours hermétique, fabriqué conforme la norme EN 60598-2-22.

Base en aluminium et diffuseur de lumière en verre trempé couvert par une grille de protection en acier.

Rendement élevé jusqu'à 80 lm/W.

Les appareils sont équipés de batteries NiCd.

Une LED indique la présence du réseau et d'activation du circuit de recharge. Un bouton de test est standard.

Étanchéité: IP65

Type	Lampe	Flux	Rendement	Autonomie
<u>Non Permanent:</u>				
• Perun 18W.1	18W	1150Lm	42%	1 uur
• Perun 18W	18W	1150Lm	27%	3 uur
• Perun 36W.K	FLC-36W	2900Lm	40%	1 uur
• Perun 36W	36W	2850Lm	20%	2 uur

Permanent:

- MultiPerun 18W 2x18W 2x1150Lm 27%/100% 3 uur
- MultiPerun 36W 2x36W 2x2850Lm 20%/100% 2 uur
- MultiPerun 58W 2x58W 2x4600Lm 25%/100% 1 uur

Dimensions:

18W	650 x 186 x 110
FLC-36W	650 x 186 x 110
36W	1290 x 186 x 110
58W	1590 x 186 x 110

