

SEC Lighting • SAFELUX

Autonoom explosievrij noodverlichtingstoestel gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 voor lokalen ZONE II.

Basis in aluminium met geharde glazen lichtverdeelkap beschermd met een stalen beschermrooster.

Hoog lichtrendement tot 66 lm/W.

Het toestel is uitgerust met NiCd-batterijen.

Een LED geeft aan dat de voeding is aangesloten en dat het op-laadcircuit is geactiveerd. Een test knop is standaard.

Dichtingsgraad: IP66, **II 3G/D EEx nA II T5-T6**

Type	Lamp	Flux	Rendement	Autonomie
<u>Niet Permanent:</u>				
• Safelux 9W	9W	600Lm	42%	3 uur

Permanent:

- **MultiSafe 9W** 9W 600Lm 42%/100% 2 uur
- **MultiSafe-Frost** 9W 600Lm 42%/100% 2 uur
(versie voor lage temperaturen tot -40°C)

Appareil d'éclairage de secours anti-déflagrant pour locaux à risque: ZONE II, fabriqué conforme la norme EN 60598-2-22.

Base en aluminium et diffuseur de lumière en verre trempé couvert par une grille de protection en acier.

Rendement élevé jusqu'à 66 lm/W.

Les appareils sont équipés de batteries NiCd.

Une LED indique la présence du réseau et d'activation du circuit de recharge. Un bouton de test est standard.

Etanchéité: IP66, **II 3G/D EEx nA II T5-T6**

Type	Lampe	Flux	Rendement	Autonomie
<u>Non Permanent:</u>				
• Safelux 9W	9W	600Lm	42%	3 heures

Permanent:

- **MultiSafe 9W** 9W 600Lm 42%/100% 2 uur
- **MultiSafe-Frost** 9W 600Lm 42%/100% 2 uur
(version pour températures très basses jusqu'à -40°C)

