

Autonoom noodverlichtingtoestel gefabriceerd overeenkomstig de norm EN 60598-2-22 voor gebruik in doorgangen, traptreden of plaatsen waar inbouw gewenst is.

De noodverlichting is uitgerust met een PL-9W-lamp/600 Lumen voor een hoge lichtoutput.

Uitgerust met een NiCd-batterij van 9,6V/1,3Ah wordt een autonomie van 2 uur met een lichtintensiteit van 42% bereikt.

De basis is uitgevoerd in wit geverfde staalplaat. De voorplaat is eveneens in staalplaat met een acrylaat lichtverspreider. Optioneel zijn andere afdekplaten verkrijgbaar.

Een LED geeft aan dat de voeding is aangesloten en dat het op-laadcircuit is geactiveerd. Een test knop is standaard.

Kleuren afdekplaat: wit, zwart, zilvergrijs.

Het noodverlichtingtoestel **Stairlux** combineert zich uitstekend met de inbouwarmaturen van de serie **SINUS**.

Appareil d'éclairage de secours autonome fabriqué conforme la norme EN 60598-2-22 pour utilisation dans des corridors, escaliers et tout endroit où l'encastrement est nécessaire.

L'armature est équipé d'une lampe PL-9W/600 Lumen, pour obtenir un flux lumineux élevé dans les chemins d'évacuation.

Equipé de batterie NiCd de 9,6V/1,3Ah, l'autonomie est de 2 heures à un rendement lumineux de 42%.

La base est formé de tôle en acier peint blanc. La plaque frontale est aussi en tôle d'acier avec un diffuseur en acrylate opalin. En option d'autres plaques frontales sont disponibles.

Une LED indique la présence du réseau et d'activation du circuit de recharge. Un bouton de test est standard.

Couleurs de la plaque frontale: blanc, noir, gris argenté.

L'armature de secours **Stairlux** se combine harmonieusement avec la gamme d'appliques à encastrer de la série **SINUS**.

Type	Lamp	Flux	Rendement	Autonomie
<u>Niet Permanent:</u>				
• STAIRLux 9W	9W	600Lm	42%	2 uur
<u>Permanent:</u>				
• MultiStair 9W	9W	600Lm	42%/100%	2 uur

Type	Lampe	Flux	Rendement	Autonomie
<u>Non Permanent:</u>				
• STAIRLux 9W	9W	600Lm	42%	2 uur
<u>Permanent:</u>				
• MultiStair 9W	9W	600Lm	42%/100%	2 uur

