



Professional lighting
EUROLIGHT

PRODUKTFICHE EL-10

EXTERIEUR VERT - Ermes

Armatuur voor buitenverlichting. Versies beschikbaar voor wandmontage, paaltop-montage, op voet of inbouw in een wand.
Behuizing uit gegoten aluminium.

Symmetrisch of asymmetrische aluminium reflector.
De lichtverspreider uit mat glas - polycarbonaat op aanvraag.
Beschermingsgraad: IP 65.

Lamp types: • **831xx** Halogeen 100W/E27
• **832xx** HQL-TS 70W of NAV-70W
• **834xx** HQL-80W of HQL-125W
• **835xx** FLC-26W of FLC-36W

Versies: • **xxx2x** Glas / symmetrisch
• **xxx4x** Polycarbonaat / symmetrisch
• **xxx1x** Glas / asymmetrisch
• **xxx3x** Polycarbonaat / asymmetrisch

• **xxxx1** Wandmontage vast
• **xxxx2** Wandmontage richtbaar 15 posities
• **xxxx3** Paaltop montage
• **xxxx4** Dubbele paaltop montage
• **xxxx5** Op vloersokkel
• **xxxx6** Wand inbouw

Armature pour l'éclairage extérieur. Versions disponibles pour montages au mur, sur poteau, sur socle ou encastré dans un mur.
Corps en aluminium coulé.

Réflecteur en aluminium symétrique ou asymétrique.
Le diffuseur est disponible en ver mat ou polycarbonate.
Degré de protection: IP 65.

Lampes: • **831xx** Halogène 100W/E27
• **832xx** HQL-TS 70W ou NAV-70W
• **834xx** HQL-80W ou HQL-125W
• **835xx** FLC-26W ou FLC-36W

Versions: • **xxx2x** Verre / symétrique
• **xxx4x** Polycarbonate / symétrique
• **xxx1x** Verre / asymétrique
• **xxx3x** Polycarbonate / asymétrique

• **xxxx1** Montage au mur fixe
• **xxxx2** Montage au mur orientable 15 pos.
• **xxxx3** Montage sur poteau
• **xxxx4** Armature double sur poteau
• **xxxx5** Sur socle
• **xxxx6** Encastrement dans un mur

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C—IEC 227-3.

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C—IEC 227-3.

