

Muur inbouw armatuur voor gang- of vluchtwegverlichting.
Versies beschikbaar met compact 7W lampen of E14 gloeilampen van max. 15W. Verbonden met een centrale noodvoeding kunnen zij dienen als noodverlichting.

Plaatstalen inbouwdoos met de elektrische apparatuur op een aparte binnenplaat gemonteerd voor een gemakkelijk onderhoud.

Keuze uit decoratieve voorplaten uit gezandstraald glas of geschilderd metaal (RAL 9006) met een opalen diffusor en diverse motieven.

Afmetingen:

1-lamps:	80x200 mm	inbouwgat:	60 x 185 x 70 diep
2-lamps:	200x200 mm	inbouwgat:	145 x 185 x 70 diep

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C - IEC 227-3.

Armature d'encastrement au mur pour l'éclairage de corridors et chemins d'évacuation soit avec lampes compact de 7W ou lampes à incandescence de max. 15W/E14. Raccordée à une alimentation de secours centralisée on obtient un éclairage de secours.

Les composants électriques sont montés sur une plaque amovible dans le boîtier d'encastrement en tôle d'acier.

Les panneaux frontales décoratives à différents motifs, sont disponibles en verre sablé ou en métal peint (RAL9006) avec un diffuseur opalin.

Dimensions:

1-lampe:	80x200 mm	trou d'encastrement:	60 x 185 x 70 prof.
2-lamps:	200x200 mm	trou d'encastrement:	145 x 185 x 70 prof.

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C - IEC 227-3.

