



Straatverlichtingarmatuur voor montage op palen, op vlakke muur of op een hoek.

Basis uit gegoten aluminium met polycarbonaat lichtverdeler met inox sluitingsklemmen.

Beschermingsgraad: IP 65 - F-merk.

Uitvoeringen: **RLX** Kwikdamlampen 50, 80 en 125W
Hogedruk Natrium 50, 70, 100 en 150-T W
Compact fluorescent 32W, 42W
RLX-L Kwikdamlampen 250W
Hogedruk Natrium 100, 150 en 250 W

Afmetingen:

- RLX pole top L 575 x B 310 x H 240 (mm)
- RLX wall L 470 x B 310 x H 240 (mm)
- RLX-L L 840 x B 310 x H 330 (mm)

Conform EG-richtlijnen 89/336/CEE en 73/23/CEE en voldoet aan de normen EN 60598-1/CEI 34-21. PVC geïsoleerde bedrading HT 105°C—IEC 227-3.

Appareil pour l'éclairage de rues, parkings, etc. pour montage sur poteaux ou sur mur ou sur un coin

La base est en aluminium coulé et le diffuseur en polycarbonate et fermetures en inox.

Étanchéité: IP 65 - Marque F.

Exécutions: **RLX** lampes vapeur de mercure 50, 80 et 125W
Sodium H.P. 50, 70, 100 et 150-T W
Fluorescent compact 32W, 42W
RLX-L lampes vapeur de mercure 250W
Sodium H.P. 100, 150 et 250 W


Dimensions:

- RLX pole top L 575 x B 310 x H 240 (mm)
- RLX wall L 470 x B 310 x H 240 (mm)
- RLX-L L 840 x B 310 x H 330 (mm)

Conforme directives CE 89/336/CEE et 73/23/CEE et satisfait les normes EN 60598-1/CEI 34-21. Câblage en PVC: isolation HT 105°C—IEC 227-3.



RLX
side-entry
(Ø 42 upto 60mm) mounting




RLX
hinged diffuser



RLX
wall mounting



RLX-L
This slim PC diffuser is only available for tubular lamps



RLX-L
lamp compartment + hinged diffuser



RLX-L
gear compartment + side-entry (Ø 42 upto 60mm) mounting

